PIN	SYMBOL
1	LEDK
2	LEDA
3	GND
4	VDD
5	R0
6	R1
7	R2
8	R3
9	R4
10	R5
11	R6
12	R7
13	G0
14	G1
15	G2
16	G3
17	G4
18	G5
19	G6
20	G7
21	B0
22	B1
23	B2
24	B3
25	B4
26	B5
27	B6
28	B7
29	GND
30	DCLK
31	DISP
32	HSYNC
33	VSYNC
34	DE
35	NC
36	GND
37	NC
38	NC
39	NC
40	NC

LT043A-03A

LED Backlight: 7 LED

Notes:
1. 4.3" Transmissive, Normally-White TFT LCD
2. View Direction: 6:00
3. LCD Drivers: OTA5180A
4. Interface: 24-Bit Parallel RGB
5. Operation Temp.: -20°C~70°C
6. Storage Temp.: -30°C~80°C
7. VDD=3.0V to 3.6V

DWN.	LYJ	TITLE	LCM OUTLINE DIMENSION		
CHK.	LY	PART NO.	LT043A-03A		
APPD.		DWG. NO.	--		
REV.	--	UNIT	mm	PROJECTION	
DATE	2014.04.30	SCALE	NTS	SHEET	1 OF 1